



Прежнее название: Shell Omala Oils

Shell Omala S2 G 460

Индустриальное редукторное масло

Shell Omala S2 G – высококачественное масло с противозадирными свойствами, разработанное главным образом для смазывания промышленных зубчатых передач, работающих в тяжелых условиях. Высокие несущая способность и антифрикционные характеристики обеспечивают прекрасные рабочие характеристики масла в зубчатых передачах.

- Усиленная защита
- Применение в стандартных условиях

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Эксплуатационные качества, Отличительные черты и Преимущества

- **Длительный срок службы масла – снижение эксплуатационных затрат**

Состав Shell Omala S2 G разработан таким образом, чтобы обеспечить стойкость к термическому и химическому разложению на протяжении всего срока службы масла. Стойкость к воздействию высоких температур и образованию отложений обеспечивает увеличенный срок службы масла даже при температуре масла в объеме до 100°C, в некоторых областях применения.

- **Отличная защита от износа и коррозии**

Отличная несущая способность масла способствует снижению износа стальных деталей подшипников и зубьев шестерен.

Shell Omala S2 G прекрасно противостоит коррозии, защищая стальные детали даже в присутствии воды и твердых частиц.

- **Эффективность работы оборудования**

Отличные дезмультирующие свойства Shell Omala S2 G позволяют легко удалить воду из системы смазки, продлевая срок службы редукторов и обеспечивая более эффективное смазывание.

Вода может существенно повредить поверхность шестерен и подшипников, а также вызвать коррозию на внутренних поверхностях деталей.

Поэтому следует избегать попадания воды в масло или немедленно удалять ее из системы.

Область Применения



- **Закрытые промышленные редукторы**

В состав Shell Omala S2 G входит эффективный серо-фосфорсодержащий пакет присадок, придающий маслу прекрасные противозадирные свойства и обеспечивающий безотказную работу большинства закрытых редукторов, в конструкцию которых входят стальные прямозубые и косозубые шестерни.

- **Тяжелонагруженные редукторы**

Эффективный пакет присадок с противозадирными свойствами позволяет использовать Shell Omala S2 G для тяжелонагруженных редукторов.

- **Другие области применения**

Shell Omala S2 G подходит для смазывания подшипников и других деталей, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

Для сильно нагруженных червячных передач рекомендуется применение масел Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B и Shell Omala S1 W.

В автомобильных гипоидных передачах следует применять соответствующий продукт из семейства Shell Spirax.

«Шелл» не рекомендует использовать данный продукт в системах с тонкой фильтрацией (<10 микрон) в связи с тем, что в таких условиях не гарантируется стабильный контроль образования пены. Рекомендуем связаться со службой технической поддержки «Шелл».

Спецификации, Одобрения и Рекомендации

- Fives Cincinnati P-35
- AGMA EP 9005 - EO2
- ISO 12925-1 Тип СКС
- DIN 51517 - Часть 3 CLP

Для получения полного списка одобрений и рекомендаций обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки «Шелл».

Типичные физико-химические характеристики

Показатель			Метод	Omala S2 G 460
Класс вязкости ISO			ISO 3448	460
Кинематическая вязкость	@40°C	мм ² /с	ISO 3104	460
Кинематическая вязкость	@100°C	мм ² /с	ISO 3104	30.8
Индекс вязкости			ISO 2909	97
Плотность	@15°C	кг/м ³	ISO 12185	904
Температура вспышки (СОС)			ISO 2592	260
Температура застывания			ISO 3016	-12

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда

• Здоровье и Безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, Shell Omala S2 G не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды.

Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта, который можно получить у представителя «Шелл».

• Берегите природу

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

Дополнительная информация

• Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы «Шелл».

Shell Omala S2 G

Viscosity - Temperature - Diagram

